

SYNCO



	Xtalk S	Xtalk Master	Xtalk XMax	Xtalk XPro
Verfügbare Sets	1, 2, 5	1, 2, 4, 8	1, 2, 5, 9, 13	1, 2, 5, 9, 13
Übertragungsmodus	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex
Antennendesign	Integriert	Extern	Extern	Extern
Trageweise	Beidseitig & In-Ear	Ein- oder beidseitig	Beidseitig	Einseitig
Reichweite	250 m (Sichtverbindung)	500 m (Sichtverbindung)	500 m (Sichtverbindung)	500 m (Sichtverbindung)
Latenz	60 ms	45 ms	60 ms	60 ms
Geräuschunterdrückung	KI-Umgebungsgeräusch- unterdrückung	KI-Umgebungsgeräusch- unterdrückung 2.0	KI-Umgebungsgeräusch- unterdrückung 2.0 mit zwei Mikrofonen	KI-Umgebungsgeräusch- unterdrückung 2.0
Erweiterungsmöglichkeit	✗	Mit XStation (bis zu 40 mit 2 XStations)	Mit Xtalk Link (Reihenschaltung möglich)	Mit Xtalk Link (Reihenschaltung möglich)
App-Kompatibilität	✗	SYNCO Audio App	SYNCO EasyGo	SYNCO EasyGo
Master-Auswahl	MasterFree 2.0 (Master auswählbar)	MasterFree 3.0 (kein Master erforderlich)	MasterFree 1.0/2.0 (Master auswählbar)	MasterFree 1.0/2.0 (Master auswählbar)
Stummschaltung per Tasten	✓	✓	✓	✓
Mikrofontyp	Kondensatormikrofon	Kondensatormikrofon	Kondensatormikrofon	Kondensatormikrofon
Bluetooth-Konnektivität	✓	✗	✓	✗
Statusanzeigen	✗	✗	Anzeige für Master / LV.1 / LV.2	✗
Frequenzband	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz
3,5-mm-Monitoring-Anschluss	✗	✓	✓	✓
Akkutyp	Interner Li-Ionen-Akku	Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ionen-Akku	Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ionen-Akku	Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ionen-Akku
Akkukapazität	480 mAh	1050 mAh	1050 mAh	1050 mAh
Akkulaufzeit	9 h	15 h	24 h	24 h
Ladezeit	ca. 2,5 h	ca. 2,5 h	ca. 2,5 h	ca. 2,5 h

Stand: 08.09.2026